2019 OUTLANDER[MC] NORTH EDITION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Choix de moteurs Rotax® bicylindre en V
- Nouvelle suspension avant à bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVC) avec meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS[MC])
- Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux
- Poignées et accélérateur chauffants
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Pneus radiaux ITP Terracross† de 66 cm (26 po)
- Pare-brise
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Magnéto de 625 W
- Prise pour visière chauffante
- Supports multifonctionnels résistants avec système d'attache rapide exclusif LinQ[MC]
- Boîte de rangement résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)

Blanc / 650 / 850

MOTEURS	650	850
Type	62 ch, 2 cyl. en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide	78 ch, 2 cyl. en V Rotax de 854 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série. Meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok‡ QE	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stablisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

PNEUS / JANTES	
Pneus avant	ITP Terracross† 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Terracross† 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS	
L x L x H	218,4 x 121,9 x 156 cm (86 x 48 x 61,4 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Moteur / Poids à sec*	650 : 341 kg (749 lb) 850 : 363 kg (800 lb)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Instrumentation	Multifonctionnel numérique : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduelle), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, centre de diagnostics, horloge	Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
		Éclairage	230 W de deux phares à projection haute densité (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
		Siège	Standard
Treuil	Treuil WARN de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.[MC])
Protection	Poignées et accélérateur chauffants, pare-brise, garde-boue et prise pour visière chauffante		

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

BEST PROTECTION © 2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. [MC], ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base affiché. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 (800) 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535, poste 227. **Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manoeuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté.** Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

can-am

Can-AmHorsRoute.com

BRP